

أبواب محصنة ضد الاختطام والسرقة

SAFETY STEEL DOOR

15 FIXING POINT- TYPE -CAVO

المواصفات العامة:-

الباب إنتاج شركة **GARDESA** الإيطالية مصنوع من الحديد الصلب الكربوني يحتوي على 15 مركز خلق مصفوع من الداخل بدعامات طويلة من الصلب الكربوني

بداخله لوح من مادة الـ روك وول المقاوم للحريق والعازل للصوت. الباب مغطى من الجهتين بالوابع من الصلب الكربوني سمك 1.8 مم مع التدعيم الداخلي من الصلب الكربوني بطول الباب بعدد 2 دعامات بعرض 15 سم لكل دعامات .



الباب يعمل كالكالون كهروميكانيكي مزود ببطاريات عدد 1.56 فولت - تعمل على تشغيل الكالون

20000 من التشغيل المستمر - الكالون يعمل على فتح الباب في خلال 2 ثانية بمجرد إقتراب



المفتاح الميكرو شيب كما يمكن ربط دائرة التحكم الميكرو بروسور - الخاصة بالكالون بداخل جسم

الضلفة - بشبكة التحكم في الدخول سواء كان بالكارت بالأرقام السرية أو بوحدة البصمة كما يمكن

تشغيل الكالون بالريموت كنترول للفتح عن بعد والذي يعمل تشغيل 8 مركز خلق وليس اللسان فقط



- من أهم مميزات هذه التقنية أنه ليس هناك مجال لنسيان الباب مفتوحاً أبداً حيث يقوم اللسان

بمجرد لمس الحلق بفتح باقي مراكز الخلق تلقائياً

برمجة المفتاح تتم بواسطة إقتراب من الكالون وبتابع تعليمات بسيطة يتم إنزال كود عشوائي من

أكثر من بليون كود - والذي يمكن الغائة ببساطة في حالة فقدان أي من باقي نسخ المفاتيح-

كما يمكن برمجة مفتاح ماستر في حالة تواجد أكثر من باب لنفس المستخدم.



الباب يتم تركيبه بواسطة عدد 2 خلق خاص من الصلب - الأول - سمك 2 مم من الحديد الصلب

المغموس بأحواض الألمونيوم المنصهر لمقاومة جميع عوامل التعرية - يتم تثبيتها بواسطة 8 كانات من

جسم الحلق بالإضافة إلى إمكانية التثبيت بالأحمر - عدد 8 أيضاً سمك 121 مم

الحلق الآخر سمك 1.5 مم يتم تجميعه على الحلق الأساسي بواسطة حلق تجميع ومسامير خاصة من



الداخل - يعمل على تشغيل الضلفة - مثبتة بة المفصلات من الداخل بالإضافة إلى جوان

بكامل الحلق لأحكام الغلق والعزل.



المواصفات الفنية



- ❖ التركيب بواسطة عدد 2 حلق من الصلب المجلفن سمك 2 مم
- ❖ التثبيت بواسطة عدد 8 كانات بجسم الحلق مع إمكانية التثبيت بالآخرون.
- ❖ التدعيم من الجهة الخارجية من الطاج الكربوني سمك 18 مم.
- ❖ التدعيم من الداخل بعدد 2 دعامة من الصلب الكربوني سمك 1.8 مم عرض 20 سم بطول الضلقة
- ❖ الضلقة تحتوي على عدد 15 مركز حلق من الفولاذ (7 ثابت + 8 متحرك)
- ❖ الحلق بواسطة كالون فولاذي عالي الأمان. يعمل كهر بانيل بواسطة محرك خاص جدا بمصدر تغذية 9 فولت
- ❖ الكالون مزود بعدد 3 مفتاح ميكرو شيب يعمل بواسطة وحدة قارئة ميكرو بروسر داخل الكالون والمفتاح في إطار محكم لغاية ولا مجال للأعطال أو النسخ نهائيا...بالإضافة الى سلندر مؤمنة للتشغيل في الطوارئ
- ❖ الحلق الضلقة مزودان بعدد 2 إطار من الكاوتش الخاص لأحكام الغلق تماما ولمنع تسرب العشرات أو الأتربة .
- ❖ 1 الضلقة مزودة بفرشة تعمل أوتوماتيكيا عند حلق الباب لمنع تسرب العشرات والأتربة .
- ❖ 1 إمكانية التجليد باختيارات لانهائية من الخشب MDF المصنع قشرة ارض أو الخشب الطبيعي
- ❖ الضلقة مزودة بلوح كامل من الداخل من مادة مقاومة للحريق وعازلة للصوت 34 ديسيبل.
- ❖ 1 كسوارات الباب من أكر من النيكل .
- ❖ إمكانية فتح وحلق الباب بالريموت كترول والربط بشبكة التحكم الدخول للعمل بالبطاريات المغناطيسي أو الأرقام السرية أو وحدة البصمة (option)



Access Control

